



ZETTEX
STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Multi Spray

Zetex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

Zetex Multispray is een hoogwaardig, industrieel sterk, indringend smeermiddel met een zeer brede mogelijkheid van toepassing. Evenals het hebben van krachtige penetrerende en smerende eigenschappen. Zetex Multi Spray is ook een uitstekend oplosmiddel voor vuil en vet. Het product verdringt vocht en wordt vaak gebruikt voor het behoud van corrosiegevoelig materiaal.

Voordelen

- Langdurige smering
- Vocht verplaatsend
- Vorming van een tijdelijke anticorrosieve coating.
- Eigenschap om roest en corrosie tegen te gaan.
- Verbeterde operationele temperatuurbereik.

Verwerking

U kunt de Zetex Multi Spray in vrijwel ieder toepassingsgebied gebruiken. Ook is de Multi Spray te gebruiken op alle metalen oppervlakken en componenten, waaronder: kettingen, kabels, tandwielen, gereedschappen, sloten enzovoorts. Gebruikt de Multi Spray niet(!) op kunststoffen waar barsten of verweking plaats kan vinden.

Schud grondig voor gebruik. Verspuit direct op de component of het te behandelen oppervlak. Gebruik een spuitafstand van 15 tot 25 centimeter. Wacht tot de Multi Spray intrekt of een duurzame laag vormt.

Leveringsvorm

Aerosol 500ml

Kleur

Transparant

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik van dit product het MSDS.

Eigenschappen	Specificaties
Uiterlijk	Een vloeistof met een aangename geur
pH	Niet verwerkbaar
Specifiek gewicht	0.795-0.81
Brandbaarheid, zoals geleverd	Extreem brandbaar, brandpunt onder de -20.
Samenstelling	Een oplossing van naftenische olie, gemodificeerd vet, water verplaatsen van additieven en bevochtigingsmiddelen en PTFE in nafta, koolwaterstof, in butaan/isobutaan/propana drijfgas.
Niet vluchtige stoffen % m/m	20-30
Temperatuurbestendigheid (Permanent)	tot 80 °C
Temperatuurbestendigheid (Tijdelijk)	tot 150 °C
Viscositeit	Dun vloeibaar