



**ZETTEX**  
STICK WITH US

## TECHNICAL DATA SHEET

### Silgliss Lubricant

**Zettex Europe B.V.**  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productbeschrijving

Silgliss glijmiddel is een siliconenvrij glij- en smeermiddel. Dit product reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt Silgliss glijmiddel niet, waardoor het aancoeken van stof en vuil worden voorkomen. Dit smeermiddel kan zonder gevaar worden toegepast op oppervlakken welke nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

#### Materiaal

Synthetische wax

#### Voordelen

- Ook geschikt als smeermiddel voor wiellagers, scharnieren, schuifdeuren etc.
- Verlengt de levensduur van schuurmateriaal.
- Reduceert wrijving.
- Vlekt niet, trekt geen vuil aan.
- Delen blijven verlijmbaar en overschilderbaar.
- Spuitbus zonder drijfgas, in alle standen te gebruiken

#### Verwerking

- Silgliss is geschikt als smeermiddel voor spindels en geleidestangen van houtbewerking machines. Tevens te gebruiken op schuur- en schijfbanden ter voorkoming van het dichtslippen van de band of schijf. De levensduur van het schuurmateriaal wordt hierdoor met 20 tot 50 % verlengd.
- De ondergrond droog maken en daarnaast reinigen van stof- en vet. Hiervoor kan de Zettex Profireinger gebruikt worden. Indien u te veel Silgliss heeft aangebracht, kan dit met de Zettex Witte of Bonte Tricot doeken worden afgedaan. Handen kunnen worden schoongemaakt met Zettex Cleaning Wipes.

#### Leveringsvorm

- Spuitbus 500 ml
- Vat 5 L

#### Kleur

Transparant

#### Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.

Eigenschappen	Specificaties
Type	Siliconenvrij droogsmeermiddel
Kleur	Kleurloos
Geur	Specifiek
Soortelijk gewicht	0.8 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid	Niet oplosbaar in water
Brandbaarheid	Vlampunt 40 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 °C tot 240 °C

