



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

MOS2 Oil

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MOS2 Oil is een algemeen smeermiddel en penetrant op basis van geraffineerde naftenische olie. Dit product bevat ook een residueel vast smeermiddel. Dit beschermt voor de lange termijn, uitgedroogd heeft het product een iets hogere viscositeit. Met veel verbeterde slijpeigenschappen is de MOS2 Oil ideaal voor anti vastloop eigenschappen in montage/demontage werk. Zettex MOS2 Oil lost gemakkelijk roest en zout op, op metalen oppervlakken. Ook bevat de MOS2 Oil grafiet.

Voordelen

- Verbeterde vermindering van wrijvingskrachten
- Verbeterde duurzaamheid
- Snelle penetratie in verroeste/gecorrodeerde componenten

Verwerking

U kunt de Zettex MOS2 Oil gebruiken voor alle standaard smering toepassingen. Aanbrengen op plastic wordt afgeraden.

Schudt de spuitbus goed voor gebruik en breng de spray gelijkmatig aan op het oppervlak met een afstand van 15-30 centimeter. Maak het oppervlak schoon met een droge doek, polijst voor een glanzende afwerkingen.

Verpakkingsvorm

Aerosol 500 ml

Kleur

Grijs

Veiligheidsinformatieblad

Lees het MSDS, voordat u dit product gebruikt.

Eigenschappen	Specificaties
Uiterlijk	Een grijsachtige vloeistof
pH	Niet toepasbaar
Specifiek gewicht	0.805 +/- 0.015 bij 20 graden
Brandbaarheid, zoals geleverd	Extreem brandbaar, vlampunt bij -20 graden
Samengesteld product	Een oplossing van een naftenisch glijmiddel, petroleumwas, molybdeen disulfide in lage aromatische lakbenzine in een butaan/isobutaan/propana drijfgas.
Niet vluchtige stoffen % m/m	20-30
Actieve inhoud % m/m, zoals geleverd	10-20
Verwerkingstemperatuur	Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen.