



**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### PTFE Oil

**Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

Zettex PTFE Oil is een zeer hoogwaardige op PTFE gebaseerde smeerolie die zeer universeel is in gebruik en toepasbaar is onder de meest extreme omstandigheden. Zettex PTFE Oil heeft een perfecte hechting op vrijwel iedere ondergrond.

#### Materiaal

Olie

#### Voordelen

- Gebruiksklaar
- Vuil en roest oplossend
- Uitstekende kruipvermogen
- Bestand tegen zeer koude en zeer warme temperaturen
- Smerende werking tot 250°C
- Sterke hechting op alle ondergronden

#### Toepassingen

Voor het langdurig smeren van alle bewegende of scharnierende ondergronden. Voor het smeren van kettingen die blootgesteld worden aan extreme omstandigheden. Als smering in draaibanken. Als universeel smeermiddel op roestige ondergronden.

#### Leveringsvorm

Aerosol 500 ml

#### Kleur

Transparant/wit

#### Veiligheidsaanbeveling

Zie veiligheidsinformatieblad

Eigenschappen	Specificatie
Toestandsverandering/kookpunt°C	ca. 280 graden
Dichtheid g/ml (20°C)	0,85gram/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit mPas (20°C)	100cst
PH waarde onverdund (20°C)	12,5 DIN 19261
PH waarde (20°C)	11,6
Vlampunt (°C)	160 DIN 51755
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	220 DIN 51794
Wateroplosbaarheid (20°C)	Onoplosbaar