



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Tapping Gel

Zetex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zetex.com
www.zetex.com

Productomschrijving

Zetex Tapping Gel is een hoogkwalitatieve boor- en snijolie met sterk klevende eigenschappen en een uitstekend koelvermogen. Zetex Tapping gel houdt boor en snijgereedschap in optimale conditie en heeft een goede standtijd zodat de te bewerken onderdelen optimaal worden gesmeerd en gekoeld. De Tapping Gel werkt uitstekend op Roestvrij Staal en aluminium, vanwege de uitstekende bestendigheid tegen hoge temperaturen.

Materiaal

Synthetisch

Voordelen

- Zeer hoog temperatuurbereik
- Sterk klevend
- Op alle metalen inzetbaar
- Hoog koelend vermogen
- Gebruiksklaar

Toepassingen

Voor het optimaal smeren bij boren, snijden en tappen. Geschikt voor zowel harde als zachte metalen. Ook geschikt voor RVS.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Tapping Gel op het (snij) gereedschap of het te behandelen voorwerp aanbrengen.

Leveringsvorm

Aerosol 500 ml
Can 5 Ltr

Kleur

Transparant/bruin

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad

Eigenschappen	Specificaties
Kookpunt/kooktraject	< 250°C
Smeltpunt/smelttraject aerosol	< 0°C
Vlampunt	N/A
Ontvlambaarheid (alleen bij aerosol)	LEL 0.8 vol % in lucht bij 25°C UEL 9.0
Zelfontbranding bij aerosol	> 450 °C
Zelfontbranding bij vloeibaar	400 °C
Explosieve eigenschappen	geen

Oxiderende eigenschappen	geen
Druk in bus aerosol	2.75 bar
Relatieve dichtheid aerosol	N/A
Relatieve dichtheid vloeibaar	0.996
Vos gehalte aerosol	13 g/100 ml
Vos gehalte vloeibaar	NIL
Oplosbaarheid in water	Onoplosbaar
Oplosbaarheid in oplosmiddel	oplosbaar in alyfatische koolwaterstoffen