

**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### Underbody Coating

**Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Productomschrijving

Zettex Underbody Coating spray is een zwarte, bitumen rijke, waterbestendige, anti corrosie coating voor oppervlakken aan de onderkant van auto's.

Beschermd tegen fysieke schade, steenslag en weert vochtige omstandigheden. Zettex Underbody Coating is overschilderbaar met de meeste verf systemen.

### Voordelen

- Uitstekende anti-corrosie eigenschappen.
- Primer niet noodzakelijk.
- Semi flexibele coating, bestand tegen scheuren.
- Uitstekende weerbaarheid tegen water en zout.
- 360 graden wendbaarheid, zorgt ervoor dat de Underbody Coating zelfs toe te passen is op oppervlakken die moeilijk toegankelijk zijn.
- Overschilderbaar

### Toepassingen

- Te gebruiken bij dorpels, wielkasten, brandstoftanken, sub-frames en het chassis.
- Niet te gebruik op decoratieve toepassingen, ondergronden van rubber en plastic en voorgelakte ondergronden.

### Verwerking

Maak de ondergrond voor gebruik eerst goed schoon. Verwijder stof, olie, vet en ander residu kan met de Zettex Megaclean verwijderd worden. Breng de Megaclean daarvoor aan op de Zettex Bonte of Witte tricot doek, laat de Megaclean even intrekken en verwijder vervolgens het residu. Schudt de spuitbus voor minimaal twee minuten lang, herhaal dit, wanneer de bus na een tijdje weer gebruikt wordt. Breng de spray aan op een afstand van 20-30 cm van het oppervlak. De Zettex Underbody Coating droogt binnen 24 uur compleet uit, dit is afhankelijk van de temperatuur en de dikte van de coating.

### Leveringsvorm

Spuitbus 500 ml

### Kleur

Zwart

### Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

| Eigenschappen                        | Specificaties                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Uiterlijk                            | Zwart met een aromatische geur |
| pH                                   | Niet toepasbaar                |
| Specifieke zwaarte                   | 0.92 – 0.96                    |
| Niet vluchtig % m/m                  | 50 – 60                        |
| Actieve inhoud % m/m, zoals geleverd | 30 – 40                        |

|   |  |
|---|--|
| Brandbaarheid, zoals geleverd                     | Extreem brandbaar, brandpunt onder -20°C         |
| Viscositeit                                       | 2500-4000 cPs                                    |
| Vluchtige organische bestanddelen, zoals geleverd | In overeenstemming met EU-richtlijnen 2004/42/CE |
| Aanbreng temperatuur                              | 15-25 °C   |