

**ZETTEX**

STICK WITH US

**TECHNISCH DATABLAD****Balsam****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Productomschrijving**

Zettex Balsam is een transparante spray voor het beschermen van rubbers, leer, allerlei soorten plastic en pvc's tegen veroudering. Zettex Balsam bevat siliconen en additieven.

**Materiaal**

Olie gebaseerd

**Voordelen**

- Gebruiksklaar
- Siliconen houdend
- Zeer zuinig in gebruik

**Toepassing**

Voor het conserveren van alle soorten rubbers, kunststoffen en pvc's. Voor het tijdelijk beschermen van rubberen onderdelen voor zout of vetaanslag.

**Verwerking**

Ondergronden dienen stof- en vetvrij te zijn. Smerige- of niet uitgeharde resten kunnen verwijderd worden met de Zettex Profireiniger of met de Zettex Cleaning Wipes.

**Leveringsvorm**

Aerosol 500 ml.

**Kleur**

Transparant

**Veiligheidsaanbevelingen**

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Eigenschappen	Specificatie
Toestandsverandering/kookpunt °C	approx. 70
Dichtheid g/ml (20°C)	approx 0,722 DIN 51757
Dampdruk mbar (20°C)	approx. 210
Viscositeit mPas (20°C)	<10 dynamisch, Brookfield
PH waarde onverdund (20°C)	n/a DIN 19261
PH waarde 1% wat. oplossing (20°C)	7
Vlampunt (°C)	-10 DIN 51755
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	250 DIN 51794
Explosiegrenzen Vol % onderste	1,1 DIN 51649
Explosiegrenzen Vol % bovenste	7,0 DIN 51649
Wateroplosbaarheid (20°C)	ca. 20 mg/l

