



**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### Eco Seal

Zettex Europe B.V.  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

De Zettex EcoSeal is een gevel impregneermiddel op waterbasis. Dit product leidt tot een perfecte waterafstotende toepassing en kan zowel op vochtige als droge ondergronden worden toegepast. Het kan daarnaast ook worden aangebracht op vers metselwerk van minstens 14 dagen oud.

#### Materiaal

Ethanol

#### Voordelen

- Afstotend
- Overschilderbaar met synthetische verven.
- Toepassing op de meest voorkomende materialen.
- Vuilafstotend.

#### Verwerking

De Zettex EcoSeal is direct klaar voor gebruik en kan bijna op ieder oppervlak worden aangebracht, bijvoorbeeld op kalksteen, bakstenen, beton, zandsteen en gips. Zettex EcoSeal is overschilderbaar met synthetische verven en is vuilafstotend. Daarnaast vermindert het kalkafzetting en vorstschade bij stenen voegwerken. Het is ook alkalisch- en zuurbestendig.

#### Verpakking

Vat 1, 5 en 20 L.

#### Houdbaarheid

24 maanden indien bewaard in een ongeopende, originele verpakking. Bewaar bij temperaturen tussen de 5 en 25 graden.

Eigenschappen	Specificaties
Basisgrondstof	Ethanol
Verbruik per m2	0,5 L
Isocynaat niveau	0%
Producteigenschap 1	Gevel impregneer
Producteigenschap 2	Bevloering en dakleer afdekking
Producteigenschap 3	Niet toepassen bij temperaturen lager dan 5°C
Producteigenschap 4	Klaar voor gebruik