



**ZETTEX**  
STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### Fixing Tape

Zettex Europe B.V.  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

Zettex fixeerbånd is een extreem sterke uv bestendige gesloten cel dubbelzijdig tape voor het snel fixeren van alle soorten plaatmateriaal.

#### Toepassingen

Fixeerbånd wordt gebruikt als dubbelzijdige kleefband voor alle soorten plaatmateriaal. Zettex fixeerbånd is binnen en buiten te gebruiken en heeft een extreme hoge aanvangskleefkracht. Zettex fixeerbånd wordt met name toegepast als tijdelijk fixeermiddel voor gevel en wandbekleding. Door de dikte van 3mm zorgt deze tape voor de gewenste lijmlaagdikte.

#### Systeem

Te gebruiken bij het Zettex Gevelverlijmingssysteem.

Eigenschappen	Specificaties
Dichtheid	kg/mtr <sup>3</sup> : 29
Reksterkte lengterichting	K.p.a.: 320
Overdwars	K.p.a.: 205
Rek bij breuk	130%
Indrukweerstand 10%	K.p.a. 13
Indrukweerstand 25%	K.p.a. 32
Indrukweerstand 50%	K.p.a. 95
Temperatuurbestendig	-/-80C° - +/- 100C°
Verwerkingstemperatuur	+/+5C° - +/- 50C°
Shore Hardheid	15/48
Leveringsvorm	Rol: 25meter - Afmeting: 3x12 mm - Doosinhoud: 25 rol