

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Spraybond X10 Canister

Zetex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zetex.com
www.zetex.com

Productomschrijving

Zetex Spraybond X10 is een sneldrogende universele verspuitbare lijm voor de meeste in de bouw en industrie voorkomende materialen.

Materiaal

SBR Rubber

Voordelen

- Sneldrogend
- Extreem krachtig
- Hoog vaste stofgehalte
- Universeel toepasbaar
- Kant en klaar
- DCM vrij

Toepassingen

Voor het verlijmen van alle soorten tapijt, kurk, linoleum, isolatiemateriaal en rubber.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijm lagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvorm

- Spuitbus 500 ml.
- Drukvat 17 L

Kleur

Transparant

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Eigenschappen	Specificaties
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40 to + 55°C
Verbruik	70-80 gram/m ²
Open tijd	2-3 min
Maximale opbrengst	120 m ²

Vaste stoffen	32 %
Kleur	Amber
Spraypatroon	WEB