

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD Spraybond X20 Canister

Zetex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zetex.com
www.zetex.com

Productomschrijving

Zetex Spraybond X20 Misty is een extreme sneldrogende universele vernevelbare lijn voor de meeste in de bouw en industrie voorkomende materialen.

Materiaal

SBR Rubber

Voordelen

- Extreem Sneldrogend
- Extreem krachtig
- Nevel spray
- Universeel toepasbaar
- Kant en klaar
- Trekt nauwelijks in poreuze materialen
- DCM vrij

Toepassingen

Voor het verlijmen en bevestigen van papier, hout, kurk, decoratieve film, folie en textiele materialen, isolatie, EPS, HPL, SKY, en alle soorten leder of rubber.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvorm

Drukvat 18,9 kg

Kleur

Amber

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +100°C
Verbruik	70-80 gram/m2
Open tijd	3-4 min
Maximale opbrengst	180 m2

Vaste stoffen	45%
Kleur	Amber
Spraypatroon	Mist
VOC	544 g/l