



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATA BLAD

Flexcryl Exterior

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Flexcryl Exterior is een hoge kwaliteit acrylaatkit die overschilderbaar is met alle verfsystemen. De Flexcryl Exterior is buiten toepasbaar en is daarnaast uitermate geschikt voor het afdichten van voegen tussen metalen en houten kozijnen. Ook geschikt voor aansluitvoegen tussen wanden en trappen en tussen beton en plafond elementen.

Materiaal

Acryl

Voordelen

- Direct overschilderbaar met alle verfsystemen
- No crack systeem
- Voor binnen en buiten gebruik
- Niet corrosief
- Hechting op vrijwel alle ondergronden.
- Bestand tegen regen

Verwerking

Het oppervlak dat afgedicht moet worden, dient schoon en droog te zijn. Daarnaast moet het vrij zijn van vet en stof. Dit kan namelijk van negatieve invloed zijn op de hechting. U kunt Zettex Profireiniger gebruiken om de oppervlakken te reinigen. Zettex Flexcryl Exterior kan overschilderd worden met de meeste verfsystemen. Na gebruik van Zettex Flexcryl Exterior kunt u uw handen afdoen met Zettex Cleaning Wipes.

Verpakking

310 ml koker

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik eerst het MSDS van dit product.

Storage

Zettex Flexcryl Exterior heeft een houdbaarheidsdatum van 12 maanden, mits bewaard op een droge plaats bij temperaturen onder de 25 graden in zijn originele verpakking.

Certificaten



Eigenschappen	Specificaties
Samenstelling	Acryl
Dichtheid	1.47 g/cm ³
Huidvormingstijd	12-20 min

Verwerkingstemperatuur	+5 to +35°C
Temperatuurbestendigheid	-20 to +80°C
Hardheid Shore A	17 (ISO 868)
Rek bij breuk	200 %