



STICK WITH US



TECHNISCH DATABLAD Easy Silicone Acetoxyl GP

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Easy Silicone Acetoxyl General Purpose is een azijnzuurhoudende universele siliconenkit voor alle in de bouw en industrie voorkomende aansluitvoegen.

Materiaal

Azijnzuur.

Voordelen

- Ongevoelig voor schimmel.
- Chemicaliën bestendig.
- Kleurvast.
- Blijvend elastisch.
- UV-bestendigheid.
- Uitstekend verwerkbaar.
- (zee) waterbestendig.

Toepassingen

Voor het afdichten van voegen, naden en kieren in alle in de bouw voorkomende materialen zoals aansluitvoegen en randafdichtingen in vloeren, gevels, beglazing, containerbouw, koelruimten en luchtcirculatiesystemen.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en vet. Reinig de ondergrond vooraf met Zettex Profi Cleaner. Eventuele niet uitgeharte kitresten en ander vuil materiaal kan verwijderd worden met de Zettex Profireiniger. Glad afwerkbaar met de Zettex Easy Finish. Test de ondergrond daarnaast van tevoren altijd op hechting. Na gebruik kunnen handen gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvormen

- Koker 310 ml

Kleur

Wit, zwart, grijs, transparant, Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Basis	Acetoxyl

Doorharding	2 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
UV bestendigheid	Zeer goed
Huidvormingstijd	Ca. 5 minuten
Temperatuurbestendigheid(uitgehard)	-50°C tot +180°C
Waterbestendigheid	uitstekend
Dichtheid	1,00g/ml
Rek bij breuk	500%
Treksterkte	1,25N/mm ²
Shore A hardheid	24