



STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD Easy Silicone Acetoxy Sanitary



### Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Productomschrijving

Zettex Easy Silicone Acetoxy Sanitary is een hoogwaardige één-componenten schimmelwerende afdichtingskit op basis van Acetoxy (azijnzuur). Eigenschappen: Permanent zacht elastisch blijvend. Perfect schimmel en bacterie werend. Hoge UV bestendigheid. Niet overschilderbaar. Duurzaam en kleurvast.

### Materiaal

Azijnzuur.

### Voordelen

- Ongevoelig voor schimmel.
- Chemicaliën bestendig.
- Kleurvast.
- Blijvend elastisch.
- UV-bestendigheid.
- Uitstekend verwerkbaar.
- (zee) waterbestendig.

### Toepassingen

Voor het afdichten van alle soorten voegen in sanitaire ruimtes en keukens. Door zijn brede inzetbaarheid de perfecte all rounder.

### Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en vet. Reinig de ondergrond vooraf met Zettex Profi Cleaner. Eventuele niet uitgeharde kitresten en ander vuil materiaal kan verwijderd worden met de Zettex Profireiniger. Glad afwerkbaar met de Zettex Easy Finish. Test de ondergrond daarnaast van tevoren altijd op hechting. Na gebruik kunnen handen gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.

### Leveringsvormen

- Koker 310 ml

### Kleur

Wit, zwart, grijs, antraciet, transparant, transparant grijs, ral 9001. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

### Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

### Houdbaarheid

18 maanden in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen 5°C en 25°C.

Basis	Acetoxo
Doorharding	2 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
UV bestendigheid	Zeer goed
Huidvormingstijd	Ca. 5 minuten
Temperatuurbestendigheid(uitgehard)	-50°C tot +180°C
Waterbestendigheid	uitstekend
Dichtheid	1,00g/ml
Rek bij breuk	600%
Treksterkte	1,25N/mm <sup>2</sup>
Shore A hardheid	24