

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 80 Strongbond

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex MS Polymeer 80 is een universele lijm en constructievoegkit voor het verlijmen van de meest voorkomende materialen behalve PE en PP. Zettex MS Polymeer 80 kan toegepast worden op vrijwel iedere ondergrond; is extreem sterk en flexibel en is daardoor geschikt voor het verlijmen van delen in de vliegtuig, automotive en offshore. Dankzij de uitstekende Polymeer technologie kan de MS 80 een treksterkte weerstaan van 4,5 N/mm²

Materiaal

MS-polymeren.

Voordelen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties.
- Snel uithardend, 4 mm per 24 uur.
- Krimp vrij.
- Hoge mechanische weerstand.
- Schimmel en bacterie bestendig.
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij.

Verwerking

Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten.

Leveringsvormen

Koker 290 ml

Kleur

Zwart. Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Eigenschappen	Specificaties
Hardheid	80 Shore A
Doorharding	4 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek tot breuk	350%
Viscositeit	1000m/pa per second
Dichtheid g/ml	1,70
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	4.0 n/mm ²