

**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

## Easycontact S10

**Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Productomschrijving**

Zettex Easycontact S10 is een sneldrogende universele contactlijm. De Zettex Easycontact S10 is geschikt voor het verlijmen van de meest in de bouw en industrie voorkomende materialen. De Easycontact wordt aangebracht met een kwast of roller en is daarnaast DCM vrij.

**Materiaal**

SBR Rubber

**Voordelen**

- Sneldrogend
- Extreem krachtig
- Hoge vaste stofgehalte
- Voor universeel gebruik
- Direct gebruiksklaar

**Toepassing**

Voor het verlijmen van allerlei soorten vloerbedekking, kurk, linoleum, isolatiemateriaal en rubber.

**Verwerking instructies**

Maak de te verlijmen materialen vooraf vrij van stof en vet. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Zettex Profireiniger. Vervolgens brengt u de Easycontact S10 voorzichtig aan met een kwast of roller. Breng de contactlijm het liefst aan zonder overlapping. Verlijm beide oppervlakken na 2 tot 4 minuten aan elkaar en druk ze beiden stevig aan. Wanneer de contactlijm overlapt wordt de opentijd van de Easycontact S10 tenminste verdubbeld, houdt hier dus rekening mee bij het aanbrengen. Houdt er bij poreuze oppervlakken rekening mee of er wel voldoende contact is tussen de te verlijmen lagen. Breng een extra laag aan indien dit noodzakelijk is.

**Leveringsvorm**

Vat 1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg and 1000 kg

**Kleur**

Transparant of rood

**Veiligheidsaanbevelingen**

Voor het gebruik van dit product dient u eerst het MSDS goed door te lezen.

| Eigenschappen            | Specificaties  |
|--------------------------|----------------|
| Aanbreng temperatuur     | +5 to +40 °C   |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C to +55°C |