



**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### Easycontact S20

**Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

De Zettex Easycontact S20 is een sneldrogende universele contactlijm. Geschikt voor de meest voorkomende materialen in bouw en industrie. De Easycontact S20 wordt aangebracht met een kwast of roller en is DCM-vrij.

#### Materiaal

SBR Rubber

#### Voordelen

- Extreem sneldrogend
- Extreem krachtig
- Voor universeel gebruik
- Gebruiksklaar

#### Toepassing

Voor het verlijmen van papier, hout, kurk, decoratieve film, folie en textiel materialen. Daarnaast geschikt voor het verlijmen van PU, EPS, HPL, SKY en allerlei soorten leer en rubber.

#### Verwerking instructies

Maak de te verlijmen materialen vooraf vrij van stof en vet. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Zettex Profireiniger. Vervolgens brengt u de Easycontact S20 voorzichtig aan met een kwast of roller. Breng de contactlijm het liefst aan zonder overlapping. Verlijm beide oppervlakken na 2 tot 4 minuten aan elkaar en druk ze beiden stevig aan. Wanneer de contactlijm overlapt wordt de opentijd van de Easycontact S20 tenminste verdubbeld, houdt hier dus rekening mee bij het aanbrengen. Houdt er bij poreuze oppervlakken rekening mee of er wel voldoende contact is tussen de te verlijmen lagen. Breng een extra laag aan indien dit noodzakelijk is.

#### Leveringsvorm

Vat 1 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg and 1000 kg.

#### Kleur

Transparant

#### Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor het gebruik van dit product het MSDS.

Eigenschappen	Specificaties
Aanbrengtemperatuur	+5°C tot +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C