

**ZETTEX**

STICK WITH US

**TECHNISCH DATABLAD**  
**Spraybond X35 Canister****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Productbeschrijving**

Zettex Spraybond X35 is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van diverse dakmaterialen (EPDM, TPO, Rubber). Zettex Spraybond X35 EPDM is toepasbaar op de meest voorkomende ondergronden zoals hout, staal, alu gesteunde isolatie (fleece gesteund en ongesteund) en bitumen.

**Voordelen**

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM vrij

**Toepassingsgebieden**

Voor het verlijmen van alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. Spraybond X35 is door zijn hoge vaste stoffen gehalte de meest universele lijm uit onze productrange.

**Verwerking**

De te verlijmen materialen droog, stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2 tot 4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

**Veiligheidsaanbevelingen**

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Eigenschappen	Specificaties
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +130°C
Verbruik	70-80 Gram/m2
Open tijd	3-4 min
Maximale opbrengst	180 m2
Vaste stoffen	40 %
Kleur	Amber
Spray patroon	WEB