

**ZETTEX**

STICK WITH US

**TECHNISCH DATABLAD**  
**Spraybond X40 Canister**

**Zetex Europe B.V.**  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zetex.com](mailto:info@zetex.com)  
[www.zetex.com](http://www.zetex.com)

**Productomschrijving**

Zetex Spraybond X40 is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor het verlijmen van alle soorten producten op alle ondergronden.

**Materiaal**

SBR Rubber

**Voordelen**

- Zeer krachtig
- Hittebestendig
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM vrij

**Toepassingen**

Voor het verlijmen van alle soorten ondergronden. Door het hoge vaste stoffen en rubbergehalte is deze lijm extreem sterk en veilig in gebruik. Spraybond X40 is door zijn hoge vaste stoffen gehalte de meest universele lijm uit onze productrange.

**Verwerking**

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

**Leveringsvorm**

Drukvat 17 L

**Kleur**

Amber

**Veiligheidsaanbevelingen**

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Eigenschappen	Specificaties
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +130°C
Verbruik	70-80 Gram/m <sup>2</sup>
Open tijd	3-4 min

Maximale opbrengst	180 m2
Vaste stoffen	40 %
Kleur	Amber
Spray patroon	WEB