



ZETTEX
STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET Spraybond X50 Canister

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Spraybond X50 is zeer hoogwaardige contactlijm zonder oplosmiddelen en weekmakers voor het Averlijmen van alle soorten eps, xps en pu.

Materiaal

SBR Rubber

Voordelen

- Zeer snel
- Oplosmiddelvrij
- Extreem krachtig
- Sneldrogend
- Universeel toepasbaar
- Gebruiksklaar
- DCM vrij

Toepassingen

Voor het snel en doeltreffend verlijmen van alle oplosmiddel gevoelige ondergronden zoals EPS, XPS, en PU. De lijm vreet niet in en tast op geen enkele wijze de ondergrond aan. Voor toepassingen op het dak is het van belang te controleren of de hittebestendigheid toereikend is voor het doel.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 4-6 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvorm

Drukvat 17 L

Kleur

Amber

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 to +40 degrees
Temperatuurbestendigheid	-40 to +80°C
Verbruik	70-80 Gramm/m2
Open tijd	4-6 min

Maximale opbrengst	150 m2
Vaste stoffen	30 %
Kleur	Amber
Spray patroon	WEB
VOC	544 g/l