

**ZETTEX**

STICK WITH US

**TECHNISCH DATABLAD****Easy Finish 1L****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)[www.zettex.com](http://www.zettex.com)**Productomschrijving**

Zettex Easy Finish is een neutraal universeel hulpmiddel voor het nat af messen van kitvoegen. Zettex Easy Finish is voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar. Na gebruik van de Zettex Easy Finish wordt geadviseerd om de omgeven ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen. Resten van de Easy Finish kunnen een negatieve invloed hebben op de uitvloeiing en het hechtvermogen van onder andere: verf.

**Voordelen**

- Perfect afwerkresultaat.
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen
- Gebruiksklaar
- Siliconenvrij

**Verwerking**

Zettex Easy Finish kan worden gebruikt voor het nat afmessen van kitvoegen. Altijd goed schudden voor gebruik. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met Zettex Easy Finish. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden zoals natuursteen en glas wordt naspoelen met schoon water aanbevolen.

**Leveringsvorm**

- Handsprayer 1 L
- Jerrycan 5 L (concentraat)

**Kleur**

Transparant

**Veiligheidsaanbevelingen**

Zie veiligheidsinformatieblad.

Eigenschappen	Specificaties
Applicatie temperatuur	Tussen de 5 en 40 graden
Dichtheid	1,00 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport	NO
pH- Waarde	pH = 7,1