

**ZETTEX**

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD**Superglue Activator****Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.comwww.zettex.com**Productomschrijving**

Zettex Superglue Activator is een op oplosmiddelen gebaseerde secundelijm met een lage viscositeit. De Zettex Superglue Activator bevat actieve componenten die zijn opgelost in een koolwaterstofoplosmiddel.

Materiaal

Koolwaterstoffen

Voordelen

- Vermindert bloei
- Verminderde geur
- Reageert erg snel
- Eenvoudig te gebruiken

Verwerking

Zettex Superglue Activator wordt gebruikt om de fixeertijden te verkorten en er voor te zorgen dat de aangebrachte lijm volledig en op een snelle manier uithardt. Zettex Superglue Activator vermindert daarnaast bloei en is bijna geurloos. Het is met name te gebruiken voor productielijnen, zoals assemblage van elektronica en UPVC-verlijming van raambekleding.

Gebruiksaanwijzing

Spuit een kleine hoeveelheid Zettex Superglue Activator op de te behandelen substraat. Laat het vervolgens verdampen. Breng vervolgens Zettex Superglue aan op de andere substraat en breng beide substraten daarna tegen elkaar, het uithardingsproces vindt vervolgens bijna direct plaats. Pas op dat u Zettex Superglue Activator niet aanbrengt in de buurt van ongebruikte Zettex Superglue, omdat dit dan direct uithardt.

Leveringsvorm

Aerosol 200 ml

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voordat u het product gebruikt eerst het MSDS aandachtig door.

Opslag

Zettex Superglue Activator heeft een houdbaarheid van 12 maanden, indien opgeslagen bij temperaturen tussen 5 en 25 graden.

Eigenschappen	Specificaties
Basis	Koolwaterstoffen
Uiterlijk	Kleurloos
Vlampunt	0°C
Viscositeit (20°C)	1 mPas
Dichtheid	0.79 g/ml