



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Threadlock Medium

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Threadlock Medium is een anaerobe schroefdraadborgingsproduct, speciaal ontwikkeld voor gebruik op onderdelen die te maken hebben met beschermende films (oliën) enzovoorts. Zorgt voor een middelsterke boring. Daarnaast goed bestand tegen trillingen en schokken.

Voordelen

- Gebruikt als conventionele schroefborging met gemiddelde sterkte op gereinigde onderdelen met sterktes tot 12 N.m.
- Gebruikt als handige universele schroefborging op olieachtige onderdelen met 8-10 N.m.

Verwerking

Zettex Threadlock Medium is ontworpen voor directe toepassing op onderdelen waar een lichte olieachtige film bestaat of waar besmetting van omliggende delen een probleem is.

- Verwijdert dikke afzettingen van vet of vuil. Breng lijm aan op schroefdraden en monteer onderdelen.
- Breng lijm aan op schroefdraden en monteer onderdelen.
- Onderdelen moeten 15 minuten intrekken om de optimale werksterkte te bereiken binnen één uur.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Eigenschappen	Specificaties
Kleur	Blauw
Uithardingssnelheid	<15 min @ 20°C
Viscositeit Brookfield Sp3 @20rpm bij 25°C	1200-1800 thixotroop
Gat vuller	0.1mm
Vlampunt	>85°C
Specifiek gewicht	1.04
Maximale verwerkingstemperatuur	-55 tot +150°C
Leveringsvorm	Knijpflesje 50 ml
Houdbaarheid	Sla op in een koele omgeving, zonder direct zonlicht. Houdbaarheid is 12 maanden bij 20°C.

Prestatie na uitharding	
Totale uithardingstijd	24 uur
Typische losbreeksterkte	19 N.m
Typische heersende kracht	8-10 N.m