



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Rooftex

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Rooftex is een soepel blijvende, snelhechtende zwarte plasto-elastische reparatiepasta op basis van vezelversterkte rubberbitumen, versterkt met vezels. Die op vochtige ondergronden gebruikt kan worden. Te gebruiken bij extreme temperaturen (-12 C tot + 50 C).

Materiaal

Vezelversterkte rubberbitumen

Voordelen

- Het herstellen van barsten, scheuren en blazen op bitumineuze daken en goten.
- Afwerkingsmastic voor afdichting van verbindingen tussen dakmembranen met schoorstenen, afvoeren, koepels, opstanden en verluchtingskanalen.
- Kleven van shingles en isolatie (isolatie moet bestand zijn tegen solventen)
- Ook te gebruiken als koude lijm voor het verlijmen van golfplaten, dakramen, en lichtkoepels.
- Hecht uitstekend op staal, zink, lood, koper, tin, hout, steen, beton, asfalt, pvc en polyester.
- Op vochtige ondergrond toepasbaar

Verwerking

Apply Zettex Rooftex to surfaces that are free of dirt and grease. Clean tools with Zettex Proficleaner.

Leveringsvormen

Koker 310 ml.

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Mits droog en vorstvrij bewaard.

Eigenschappen	Specificaties
UV bestendig	Goed
Waterbestendigheid	Goed
Verwerkingstemperatuur	-12 °C tot +50°C
Basis	Bitumen, rubber, polymeren, hars en vezelversterking.
Fysische toestand	Viskeuze pasta
Kleur	Zwart
Vlampunt cc (astm d93)	>55 °C (Pensky Martens)
Viscositeit	>60 sec (150 Cup 6 mm, 23 °C)
Densiteit	Ca 1,29 kg/L bij 20 °C
Vloei	Nihil

Vaste stof	Ca 88 %
------------	---------