



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Easy Silicon N

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Produktbeschreibung

Zettex Easy Silicon N ist eine neutral vernetzende Silikondichtmasse auf Oxymenbasis zum Abdichten von Fenstern, Fassaden und allen Arten von Fugen in der Bauindustrie. Zettex Easy Silicon N trocknet schnell und ist auch UV-beständig.

Material

Neutrales Oximsilikon

Vorteile

- Niedriger Modul und hohe elastische Kraft.
- Hohe Bewegungsmöglichkeit. Gemäß ISO 11600-F & G 25LM.
- In Übereinstimmung mit SNJF (Fassade & Vitrage).
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen, ohne vorher eine Grundierung aufzutragen.
- UV- und wasserfest. Außerdem gute Alterungsbeständigkeit.
- Geruchlos
- Nicht ätzend/korrosiv

Verarbeitung

Zum Abdichten von Fugen, Nähten und Rissen in Badezimmern, Küchen, Toiletten, Autos, Booten und Wohnwagen. Zur Abdichtung von Dehnungsfugen zwischen porösen und nicht porösen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Aluminium (lackiert, eloxiert), PVC, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen. Führen Sie im Zweifelsfall immer einen Haftungstest durch und tragen Sie eine Grundierung auf.

Verpackung

- Kartuschen 310 ml
- Schlauchbeutel 400 / 600 ml

Farbe

Weiss

Sicherheitsempfehlungen

siehe Sicherheitsdatenblätter.

Eigenschaften	Spezifikationen
Basis	Neutrales Oximsilikon
Konsistenz	Pastös
Dichte	Ca. 1,0 g/ml
Hautbildungszeit	5 bis 10 Minuten (bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Aushärtungsgrad	Ca. 3 mm / 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 ° C und + 40 ° C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +150°C
Shore-A-Härte	18