



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Rooftex

Zetex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zetex.com

www.zetex.com

Produktbeschreibung

Zetex Rooftex ist ein Einzigartiger Reparatur-, Befestigungs- und Dichtungsleim, der basiert auf einer glasfaserverstärkten Kautschuk-Masse. Kann auf feucht Untergründen eingesetzt werden. Auch bei extremen Temperaturen verwendbar (-12 C bis + 50 C).

Material

Faserverstärktes

Einsatzgebiete

- Ausbessern von Rissen, Spalten und Blasen auf bituminösen Dächern und Dachrinnen.
- Dichtungsmastix zum Abdichten von Verbindungen zwischen Dachmembranen und Schornsteinen, Abflüssen, Kuppeln, Flachdachrändern und Lüftungskanälen
- Kleben von Schindeln und Isolierung (Isolierung muss lösungsmittelbeständig sein)
- Auch als Kaltleim verwendbar für die Verleimung von Wellblech, Dachfenstern und Lichtkuppeln.
- Haftet ausgezeichnet an Stahl, Zink, Blei, Kupfer, Zinn, Holz, Stein, Beton, Asphalt, PVC und Polyester.
- Kann auf feucht Untergründen anwenden

Gebrauchsanweisung

Zetex Rooftex auf eine staub- und fettfreie sowie feucht Oberfläche auftragen. Geräte mit Zetex Profireiniger reinigen.

Lieferingsvornen

Behälter a 310 ml.

Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Verpackung aufmerksam durch oder fordern Sie das Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes an.

Lagerung

In gut verschlossener Verpackung bei trockener und frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate.

Properties	Specifications
UV- Beständigkeit	Gut
Wasserbeständigkeit	Gut
Verarbeitungstemperatur	-12 °C bis +50°C
Basis	Bitumen, Gummi, Polymere, Harz und Faserverstärkung
Konsistenz	Stabile paste
Farbe	Schwarz
Flammpunkt cc (astm d93)	>55 °C (Pensky Martens)
Viskosität	>60 sec (150 Cup 6 mm, 23 °C)
Dichte	Ca 1,29 kg/L bei 20 °C
Fliessfähig	Gleich Null

Feststoff	Ca 88 %
-----------	---------